

Сводная таблица технических характеристик ручных металлодетекторов СФИНКС

	BM-311 (ПРО)	BM-611X (ПРО)	BM-612 (ПРО)	BM-611Вихрь (ПРО)	BM-611Вихрь Т (ВИХРЬ С)
Тип схмотехники	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой
Тип датчика	цилиндрический, 360 градусов	«плоский»	цилиндрический, 360 градусов	«плоский»	«плоский»
Настройка	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая
Режим сканирования	динамический	динамический	статический	динамический	динамический
Чувствительность (пистолет ПМ), мм	130	160	130	200	200
Сигнализация обнаружения металла	звук, свет, вибро +фонарь	звук, свет	звук, свет (звук, свет, вибро)	звук, свет (звук, свет, вибро)	звук, свет
Диапазон рабочих температур, С	-20 - + 50 С	-15 - + 50 С	-37 - + 70 С	-20 - + 50 С	-37 - + 70 С (-25- +50) С
Регулировка чувствительности	нет	снижение в 2 раза	снижение в 2 раза	снижение в 2 раза (AERO - регулируемая пользователем)	Два независимо регулируемых уровня чувствительности. (ручная (мин. 16 уровней чувствительности) снижение в 2 раза)
Ток потребления, мА	7,5	3,5	3,5	3	3
Время непрерывной работы (при использовании батареи U9VL-J 9B)	~160	~350	~350	400	400
Автоматическое отключение питания при простое	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут	через 8 минут (AERO - настраивается пользователем)	через 8 минут
Функция передачи данных/ удаленная настройка AERO	нет	нет	нет	нет (AERO с 10.2020 г)	нет
Функция определения радиоактивных объектов	нет	нет	нет	нет	нет
Комплектация	батарея, крепление на ремень и тренчик (аккумулятор, зарядное устройство, крепление на ремень и тренчик)	(батарея) аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень	батарея (аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)	батарея (донгл AERO, аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)	батарея (аккумулятор, зарядное устройство и крепление на ремень)
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года